ВКО-13-284-12к — Технические характеристики

№ кривой	Обозначение вентилятора	Типоразмер двигателя	Параметры вентилятора в рабочей зоне		$n_{РК}$, $мин^{-1}$	Ny, кВт	Масса, кг не более
			Q, x103 $м^3/ч$	PV, Па			
1	ВКО-К-13-284-12к/17-3,15, 0,25/2750	5АИ56В2	1,3…1,9	240…0	2750	0,25	25
2	ВКО-К-13-284-12к/20-3,15, 0,37/2750	5АИ63А2	1,3…2,3	270…0		0,37	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-3,15, 0,55/2750	5АИ63В2	1,7…2,8	300…0		0,55	26
4	ВКО-К-13-284-12к/30-3,15, 0,55/2750		2,0…3,3	310…0			
5	ВКО-К-13-284-12к/35-3,15, 0,75/2750	5АИ71А2	2,4…3,7	330…0		0,75	
6	ВКО-К-13-284-12к/40-3,15, 0,75/2750		2,7…4,1	330…0			
7	ВКО-К-13-284-12к/45-3,15, 1,1/2750	5АИ71В2	3,2…4,6	300…0		1,1	28

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-3,55, 0,37/2750	5АИ63А2	1,8…2,8	310…0	2750	0,37	28
2	ВКО-К-13-284-12к/20-3,55, 0,55/2750	5АИ63В2	1,8…3,3	340…0		0,55	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-3,55, 0,75/2750	5АИ71А2	2,4…4,0	390…0		0,75	
4	ВКО-К-13-284-12к/30-3,55, 1,1/2750	5АИ71В2	2,9…4,7	400…0		1,1	30
5	ВКО-К-13-284-12к/35-3,55, 1,1/2750		3,5…5,3	420…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-3,55, 1,5/2750	5АИ80А2	3,8…5,9	420…0		1,5	34
7	ВКО-К-13-284-12к/45-3,55, 1,5/2750		4,5…6,5	380…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-4, 0,12/1380	5АИ56А4	1,3…2,0	100…0	1380	0,12	19
2	ВКО-К-13-284-12к/20-4, 0,12/1380		1,3…2,4	110…0			
3	ВКО-К-13-284-12к/25-4, 0,18/1380	5АИ56В4	1,7…2,8	120…0		0,18	
4	ВКО-К-13-284-12к/30-4, 0,25/1380	5АИ63А4	2,1…3,3	130…0		0,25	33
5	ВКО-К-13-284-12к/35-4, 0,25/1380		2,5…3,8	130…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-4, 0,37/1380	5АИ63В4	2,7…4,2	130…0		0,37	34
7	ВКО-К-13-284-12к/45-4, 0,55/1380	5АИ71А4	3,3…4,7	120…0		0,55	

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-4, 0,55/2800	5АИ63В2	2,7…4,0	410…0	2800	0,55	36
2	ВКО-К-13-284-12к/20-4, 0,75/2800	5АИ71А2	2,7…4,8	450…0		0,75	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-4, 1,1/2800	5АИ71В2	3,4…5,8	510…0		1,1	
4	ВКО-К-13-284-12к/30-4, 1,5/2800	5АИ80А2	4,2…6,8	530…0		1,5	40
5	ВКО-К-13-284-12к/35-4, 2,2/2800	5АИ80В2	5,0…7,8	550…0		2,2	44
6	ВКО-К-13-284-12к/40-4, 2,2/2800		5,6…8,6	550…0			
7	ВКО-К-13-284-12к/45-4, 3,0/2800	5АИ90L2	6,6…9,5	510…0		3	48

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-4,5, 0,12/1400	5АИ56А4	1,9…2,9	130…0	1400	0,12	37
2	ВКО-К-13-284-12к/20-4,5, 0,25/1400	5АИ63А4	1,9…3,4	140…0		0,25	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-4,5, 0,37/1400	5АИ63В4	2,5…4,1	160…0		0,37	38
4	ВКО-К-13-284-12к/30-4,5, 0,37/1400		3,0…4,8	160…0			
5	ВКО-К-13-284-12к/35-4,5, 0,55/1400	5АИ71А4	3,6…5,5	170…0		0,55	
6	ВКО-К-13-284-12к/40-4,5, 0,75/1400	5АИ71В4	4,0…6,1	170…0		0,75	40
7	ВКО-К-13-284-12к/45-4,5, 0,75/1400		4,7…6,8	160…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-4,5, 1,1/2820	5АИ71В2	3,8…5,8	530…0	2820	1,1	44
2	ВКО-К-13-284-12к/20-4,5, 1,5/2820	5АИ80А2	3,8…6,8	580…0		1,5	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-4,5, 2,2/2820	5АИ80В2	4,9…8,3	650…0		2,2	48
4	ВКО-К-13-284-12к/30-4,5, 3,0/2820	5АИ90L2	6,1…9,7	680…0		3	52
5	ВКО-К-13-284-12к/35-4,5, 3,0/2820		7,2…11,1	710…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-4,5, 4,0/2820	5АИ100S2	8,0…12,4	710…0		4	61
7	ВКО-К-13-284-12к/45-4,5, 5,5/2820	5АИ100L2	9,5…13,6	650…0		5,5	65

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-5, 0,25/1400	5АИ63А4	2,6…3,9	160…0	1400	0,25	52
2	ВКО-К-13-284-12к/20-5, 0,37/1400	5АИ63В4	2,6…4,7	170…0		0,37	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-5, 0,55/1400	5АИ71А4	3,4…5,6	200…0		0,55	
4	ВКО-К-13-284-12к/30-5, 0,75/1400	5АИ71В4	4,1…6,6	200…0		0,75	54
5	ВКО-К-13-284-12к/35-5, 0,75/1400		4,9…7,6	210…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-5, 1,1/1400	5АИ80А4	5,4…8,4	210…0		1,1	58
7	ВКО-К-13-284-12к/45-5, 1,1/1400		6,5…9,3	200…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-5, 1,5/2900	5АИ80А2	5,4…8,1	690…0	2900	1,5	66
2	ВКО-К-13-284-12к/20-5, 2,2/2900	5АИ80В2	5,4…9,7	760…0		2,2	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-5, 4,0/2900	5АИ100S2	7,0…11,7	860…0		4	75
4	ВКО-К-13-284-12к/30-5, 5,5/2900	5АИ100L2	8,6…13,7	890…0		5,5	79
5	ВКО-К-13-284-12к/35-5, 5,5/2900		10,2…15,7	930…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-5, 7,5/2900	5АИ112М2	11,3…17,4	920…0		7,5	87
7	ВКО-К-13-284-12к/45-5, 11,0/2900	5АИ132М2	13,4…19,2	850…0		11	120

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-5,6, 0,55/1420	5АИ71А4	3,7…5,6	200…0	1420	0,55	63
2	ВКО-К-13-284-12к/20-5,6, 0,75/1420	5АИ71В4	3,7…6,6	230…0		0,75	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-5,6, 1,1/1420	5АИ80А4	4,8…8,0	250…0		1,1	67
4	ВКО-К-13-284-12к/30-5,6, 1,1/1420		5,9…9,4	260…0			
5	ВКО-К-13-284-12к/35-5,6, 1,5/1420	5АИ80В4	7,0…10,8	280…0		1,5	69
6	ВКО-К-13-284-12к/40-5,6, 1,5/1420		7,7…12,0	280…0			
7	ВКО-К-13-284-12к/45-5,6, 2,2/1420	5АИ90L4	9,2…13,2	250…0		2,2	84

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-5,6, 3,0/2900	5АИ90L4	7,5…11,4	870…0	2900	3	84
2	ВКО-К-13-284-12к/20-5,6, 4,0/2900	5АИ100S2	7,5…13,6	950…0		4	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-5,6, 5,5/2900	5АИ100L2	9,8…16,4	1070…0		5,5	89
4	ВКО-К-13-284-12к/30-5,6, 7,5/2900	5АИ112М2	12,1…19,3	1110…0		7,5	96
5	ВКО-К-13-284-12к/35-5,6, 11,0/2900	5АИ132М2	14,3…22,1	1170…0		11	129

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-6,3, 0,75/1420	5АИ71В4	5,3…8,0	260…0	1420	0,75	82
2	ВКО-К-13-284-12к/20-6,3, 1,1/1420	5АИ80А4	5,3…9,5	290…0		1,1	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-6,3, 1,5/1420	5АИ80В4	6,8…11,4	320…0		1,5	84
4	ВКО-К-13-284-12к/30-6,3, 2,2/1420	5АИ90L4	8,4…13,4	340…0		2,2	99
5	ВКО-К-13-284-12к/35-6,3, 2,2/1420		10,0…15,4	350…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-6,3, 3,0/1420	5АИ100S4	11,0…17,1	350…0		3	100
7	ВКО-К-13-284-12к/45-6,3, 4,0/1420	5АИ100L4	13,1…18,8	320…0		4	103

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-6,3, 5,5/2940	5АИ100L2	10,9…16,5	1130…0	2940	5,5	104
2	ВКО-К-13-284-12к/20-6,3, 7,5/2940	5АИ112М2	10,9…19,6	1240…0		7,5	111
3	ВКО-К-13-284-12к/25-6,3, 11,0/2940	5АИ132М2	14,1…23,7	1400…0		11	144
4	ВКО-К-13-284-12к/30-6,3, 15,0/2940	5АИ160S2	17,4…27,8	1450…0		15	184
5	ВКО-К-13-284-12к/35-6,3, 18,5/2940	5АИ160М2	20,7…31,9	1520…0		18,5	207

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-7,1, 0,55/960	5АИ71В6	5,1…7,7	150…0	960	0,55	105
2	ВКО-К-13-284-12к/20-7,1, 0,75/960	5АИ80А6	5,1…9,1	160…0		0,75	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-7,1, 1,1/960	5АИ80В6	6,6…11,1	190…0		1,1	109
4	ВКО-К-13-284-12к/30-7,1, 1,1/960		8,1…13,0	190…0			
5	ВКО-К-13-284-12к/35-7,1, 1,5/960	5АИ90L6	9,7…14,9	200…0		1,5	114
6	ВКО-К-13-284-12к/40-7,1, 2,2/960	5АИ100L6	10,7…16,5	200…0		2,2	122
7	ВКО-К-13-284-12к/45-7,1, 2,2/960		12,7…18,2	190…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-7,1, 1,5/1440	5АИ80В4	7,6…11,6	340…0	1440	1,5	116
2	ВКО-К-13-284-12к/20-7,1, 2/1440	5АИ90L4	7,6…13,7	380…0		2,2	122
3	ВКО-К-13-284-12к/25-7,1, 3,0/1440	5АИ100S4	9,9…16,6	420…0		3	123
4	ВКО-К-13-284-12к/30-7,1, 4,0/1440	5АИ100L4	12,2…19,5	440…0		4	126
5	ВКО-К-13-284-12к/35-7,1, 4,0/1440		14,5…22,3	460…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-7,1, 5,5/1440	5АИ112М4	16,0…24,8	460…0		5,5	156
7	ВКО-К-13-284-12к/45-7,1, 7,5/1440	5АИ132S4	19,1…27,3	420…0		7,5	164

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-7,1, 11,0/2940	5АИ132М2	15,6…23,7	1430…0	2940	11	167
2	ВКО-К-13-284-12к/20-7,1, 15,0/2940	5АИ160S2	15,6…28,0	1580…0		15	207
3	ВКО-К-13-284-12к/25-7,1, 22,0/2940	5АИ180S2	20,2…33,9	1780…0		22	259
4	ВКО-К-13-284-12к/30-7,1, 30,0/2940	5АИ180М2	24,9…39,8	1840…0		30	292

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-8, 0,75/960	5АИ80А6	7,3…11,0	190…0	960	0,75	127
2	ВКО-К-13-284-12к/20-8, 1,1/960	5АИ80В6	7,3…13,1	210…0		1,1	
3	ВКО-К-13-284-12к/25-8, 1,5/960	5АИ90L6	9,5…15,8	240…0		1,5	132
4	ВКО-К-13-284-12к/30-8, 2,2/960	5АИ100L6	11,6…18,6	250…0		2,2	140
5	ВКО-К-13-284-12к/35-8, 2,2/960		13,8…21,3	260…0			
6	ВКО-К-13-284-12к/40-8, 3,0/960	5АИ112МА6	15,3…23,6	260…0		3	155
7	ВКО-К-13-284-12к/45-8, 4,0/960	5АИ112МВ6	18,2…26,0	240…0		4	159

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-8, 2,2/1450	5АИ90L4	11,0…16,7	440…0	1450	2,2	140
2	ВКО-К-13-284-12к/20-8, 3,0/1450	5АИ100S4	11,0…19,8	480…0		3	141
3	ВКО-К-13-284-12к/25-8, 4,0/1450	5АИ100L4	14,3…23,9	550…0		4	146
4	ВКО-К-13-284-12к/30-8, 5,5/1450	5АИ112М4	17,6…28,1	570…0		5,5	174
5	ВКО-К-13-284-12к/35-8, 7,5/1450	5АИ132S4	20,9…32,2	590…0		7,5	182
6	ВКО-К-13-284-12к/40-8, 11,0/1450	5АИ132М4	23,1…35,7	590…0		11	191
7	ВКО-К-13-284-12к/45-8, 11,0/1450		27,4…39,3	540…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-8, 15,0/2940	5АИ160S2	22,3…33,8	1820…0	2940	15	225
2	ВКО-К-13-284-12к/20-8, 22,0/2940	5АИ180S2	22,3…40,1	2000…0		22	277

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-9, 1,1/960	5АИ80В6	10,4…15,7	240…0	960	1,1	148
2	ВКО-К-13-284-12к/20-9, 1,5/960	5АИ90L6	10,4…18,6	270…0		1,5	153
3	ВКО-К-13-284-12к/25-9, 2,2/960	5АИ100L6	13,5…22,6	300…0		2,2	161
4	ВКО-К-13-284-12к/30-9, 3,0/960	5АИ112МА6	16,6…26,5	310…0		3	176
5	ВКО-К-13-284-12к/35-9, 4,0/960	5АИ112МВ6	19,7…30,3	330…0		4	180
6	ВКО-К-13-284-12к/40-9, 5,5/960	5АИ132S6	21,7…33,6	330…0		5,5	199
7	ВКО-К-13-284-12к/45-9, 7,5/960	5АИ132М6	25,9…37,1	300…0		7,5	210

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-9, 4,0/1460	5АИ100L4	15,7…23,9	570…0	1460	4	165
2	ВКО-К-13-284-12к/20-9, 5,5/1460	5АИ112М4	15,7…28,3	620…0		5,5	195
3	ВКО-К-13-284-12к/25-9, 7,5/1460	5АИ132S4	20,5…34,3	700…0		7,5	204
4	ВКО-К-13-284-12к/30-9, 11,0/1460	5АИ132М4	25,2…40,3	730…0		11	212
5	ВКО-К-13-284-12к/35-9, 15,0/1460	5АИ160S4	29,9…46,1	760…0		15	263
6	ВКО-К-13-284-12к/40-9, 18,5/1460	5АИ160М4	33,1…51,2	760…0		18,5	278
7	ВКО-К-13-284-12к/45-9, 22,0/1460	5АИ180S4	39,4…56,4	700…0		22	303

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-10, 1,1/730	5АИ90LВ8	10,8…16,4	170…0	730	1,1	232
2	ВКО-К-13-284-12к/20-10, 1,5/730	5АИ100L8	10,8…19,4	190…0		1,5	243
3	ВКО-К-13-284-12к/25-10, 2,2/730	5АИ112МА8	14,0…23,5	210…0		2,2	254
4	ВКО-К-13-284-12к/30-10, 2,2/730		17,3…27,6	220…0			
5	ВКО-К-13-284-12к/35-10, 3,0/730	5АИ112МВ8	20,5…31,6	230…0		3	258
6	ВКО-К-13-284-12к/40-10, 4,0/730	5АИ132S8	22,7…35,1	230…0		4	277
7	ВКО-К-13-284-12к/45-10, 5,5/730	5АИ132М8	27,0…38,7	210…0		5,5	288

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-10, 2,2/960	5АИ100L6	14,2…21,6	300…0	960	2,2	239
2	ВКО-К-13-284-12к/20-10, 3,0/960	5АИ112МА6	14,2…25,6	330…0		3	254
3	ВКО-К-13-284-12к/25-10, 4,0/960	5АИ112МВ6	18,5…31,0	370…0		4	258
4	ВКО-К-13-284-12к/30-10, 5,5/960	5АИ132S6	22,7…36,3	390…0		5,5	277
5	ВКО-К-13-284-12к/35-10, 7,5/960	5АИ132М6	27,0…41,6	410…0		7,5	290
6	ВКО-К-13-284-12к/40-10, 11,0/960	5АИ160S6	29,8…46,1	400…0		11	340
7	ВКО-К-13-284-12к/45-10, 11,0/960		35,5…50,8	370…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-10, 5,5/1460	5АИ112М4	21,6…32,8	700…0	1460	5,5	281
2	ВКО-К-13-284-12к/20-10, 11,0/1460	5АИ132М4	21,6…38,3	770…0		11	290
3	ВКО-К-13-284-12к/25-10, 15,0/1460	5АИ160S4	28,1…47,1	870…0		15	341
4	ВКО-К-13-284-12к/30-10, 18,5/1460	5АИ160М4	34,5…55,3	900…0		18,5	356
5	ВКО-К-13-284-12к/35-10, 22,0/1460	5АИ180S4	41,0…63,3	940…0		22	381
6	ВКО-К-13-284-12к/40-10, 30,0/1460	5АИ180М4	45,3…70,2	940…0		30	407
7	ВКО-К-13-284-12к/45-10, 37,0/1460	5АИ200М4	54,0…77,3	870…0		37	454

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-11,2, 1,5/730	5АИ100L8	15,2…23,1	220…0	730	1,5	288
2	ВКО-К-13-284-12к/20-11,2, 2,2/730	5АИ112МА8	15,2…27,3	240…0		2,2	294
3	ВКО-К-13-284-12к/25-11,2, 3,0/730	5АИ112МВ8	19,7…33,1	270…0		3	299
4	ВКО-К-13-284-12к/30-11,2, 4,0/730	5АИ132S8	24,3…38,8	280…0		4	319
5	ВКО-К-13-284-12к/35-11,2, 5,5/730	5АИ132М8	28,8…44,4	290…0		5,5	342
6	ВКО-К-13-284-12к/40-11,2, 7,5/730	5АИ160S8	31,9…49,3	290…0		7,5	392
7	ВКО-К-13-284-12к/45-11,2, 7,5/730		37,9…54,3	270…0			

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-11,2, 3,0/970	5АИ112МА6	20,2…30,6	390…0	970	3	308
2	ВКО-К-13-284-12к/20-11,2, 5,5/970	5АИ132S6	20,2…36,3	420…0		5,5	331
3	ВКО-К-13-284-12к/25-11,2, 7,5/970	5АИ132М6	26,2…43,9	480…0		7,5	342
4	ВКО-К-13-284-12к/30-11,2, 11,0/970	5АИ160S6	32,2…51,6	500…0		11	394
5	ВКО-К-13-284-12к/35-11,2, 15,0/970	5АИ160М6	38,3…59,1	520…0		15	414
6	ВКО-К-13-284-12к/40-11,2, 15,0/970		42,3…65,5	520…0			
7	ВКО-К-13-284-12к/45-11,2, 18,5/970	5АИ180М6	50,4…72,2	480…0		18,5	440

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-11,2, 11,0/1470	5АИ132М4	30,5…46,4	890…0	1470	11	344
2	ВКО-К-13-284-12к/20-11,2, 18,5/1470	5АИ160М4	30,5…55,0	980…0		18,5	410
3	ВКО-К-13-284-12к/25-11,2, 30,0/1470	5АИ180М4	39,7…66,6	1100…0		30	461
4	ВКО-К-13-284-12к/30-11,2, 37,0/1470	5АИ200М4	48,9…78,2	1140…0		37	505
5	ВКО-К-13-284-12к/35-11,2, 45,0/1470	5АИ200L4	58,0…89,5	1200…0		45	540
6	ВКО-К-13-284-12к/40-11,2, 55,0/1470	5АИ225М4	64,1…99,3	1190…0		55	595

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-12,5, 2,2/730	5АИ112МА8	21,1…32,1	270…0	730	2,2	350
2	ВКО-К-13-284-12к/20-12,5, 4,0/730	5АИ132S8	21,1…38,0	300…0		4	376
3	ВКО-К-13-284-12к/25-12,5, 5,5/730	5АИ132М8	27,4…46,0	340…0		5,5	389
4	ВКО-К-13-284-12к/30-12,5, 7,5/730	5АИ160S8	33,7…54,0	350…0		7,5	439
5	ВКО-К-13-284-12к/35-12,5, 11,0/730	5АИ160М8	40,1…61,8	370…0		11	459
6	ВКО-К-13-284-12к/40-12,5, 11,0/730		44,3…68,5	360…0			
7	ВКО-К-13-284-12к/45-12,5, 15,0/730	5АИ180М8	52,7…75,5	340…0		15	487

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)



1	ВКО-К-13-284-12к/17-12,5, 5,5/970	5АИ132S6	28,0…42,6	480…0	970	5,5	499
2	ВКО-К-13-284-12к/20-12,5, 11,0/970	5АИ160S6	28,0…50,4	530…0		11	562
3	ВКО-К-13-284-12к/25-12,5, 15,0/970	5АИ160М6	36,4…61,1	600…0		15	582
4	ВКО-К-13-284-12к/30-12,5, 18,5/970	5АИ180М6	44,8…71,7	620…0		18,5	627
5	ВКО-К-13-284-12к/35-12,5, 22,0/970	5АИ200М6	53,2…82,1	650…0		22	672
6	ВКО-К-13-284-12к/40-12,5, 30,0/970	5АИ200L6	58,8…91,1	640…0		30	707
7	ВКО-К-13-284-12к/45-12,5, 37,0/970	5АИ225М6	70,0…100,3	600…0		37	784

Аэродинамическая характеристика вентилятора
(при t=20°C и $P_{бар}$=760 мм рт. ст.)