

Акустические характеристики									
Обозначение вентилятора	n _{рк} , мин ⁻¹	Суммарный ур.звуковой мощности, L _w , дБА	Октавные уровни звуковой мощности, L _{wi} , дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц						
			125	250	500	1000	2000	4000	8000
ВР-280-46-2,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,0-XXX-1500	1350	75	71	65	71	65	61	58	51
ВР-280-46-2,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,0-XXX-3000	2820	91	87	81	87	81	77	74	67
ВР-280-46-2,25; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,25-XXX-1500	1350	78	74	68	74	68	64	61	54
ВР-280-46-2,25; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,25-XXX-3000	2820	94	90	84	90	84	80	77	70
ВР-280-46-2,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,5-XXX-1500	1350	81	77	71	77	71	67	64	57
ВР-280-46-2,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,5-XXX-3000	2850	98	94	88	94	88	84	81	74
ВР-280-46-2,8; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,8-XXX-1000	900	76	72	66	72	66	62	59	52
ВР-280-46-2,8; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-2,8-XXX-1500	1420	86	82	76	82	76	72	69	62
ВР-280-46-3,15; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-3,15-XXX-1000	920	80	76	70	76	70	66	63	56
ВР-280-46-3,15; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-3,15-XXX-1500	1420	89	85	79	85	79	75	72	65
ВР-280-46-3,55; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-3,55-XXX-1000	920	84	80	74	80	74	70	67	60
ВР-280-46-3,55; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-3,55-XXX-1500	1420	93	89	83	89	83	79	76	69
ВР-280-46-4,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-4,0-XXX-1000	920	87	83	77	83	77	73	70	63
ВР-280-46-4,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-4,0-XXX-1500	1420	97	93	87	93	87	83	80	73
ВР-280-46-4,5; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-4,5-XXX-1000	950	92	88	82	88	82	78	75	68
ВР-280-46-4,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-4,5-XXX-1500	1450	101	97	91	97	91	87	84	77
ВР-280-46-5,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-5,0-XXX-1000	960	95	91	85	91	85	81	78	71
ВР-280-46-5,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-5,0-XXX-1500	1460	104	100	94	100	94	90	87	80
ВР-280-46-5,6; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-5,6-XXX-750	700	92	88	82	88	82	78	75	68
ВР-280-46-5,6; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-5,6-XXX-1000	960	98	94	88	94	88	84	81	74
ВР-280-46-6,3; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-6,3-XXX-750	720	96	92	86	92	86	82	79	72
ВР-280-46-6,3; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-6,3-XXX-1000	970	102	98	92	98	92	88	85	78
ВР-280-46-7,1; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-7,1-XXX-750	730	100	96	90	96	90	86	83	76
ВР-280-46-7,1; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-7,1-XXX-1000	980	106	102	96	102	96	92	89	82
ВР-280-46-8,0; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-8,0-XXX-750	730	103	99	93	99	93	89	86	79
ВР-280-46-8,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-280-46-8,0-XXX-1000	980	110	106	100	106	100	96	93	86