

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ POWERCOM

WOW 300-700U

Чтобы прочитать статью про эту серию
нажмите на этот текст



мощность тип батареи
300 BA/165 Вт 6V/5AH
500 BA/250 Вт 12V/3.5AH
700 BA/350 Вт 12V/3.8AH

- 2 резервные, 1 байпасная розетки, USB
- защита портов Телефон/Модем/Ethernet

IMPERIAL

- "горячая" замена батарей пользователем
- без плавких предохранителей
- защита портов Телефон/Модем/Ethernet

IMP 425-1000AP (LED):



мощность тип батареи
425 BA/255 Вт 12V7.2AH
525 BA/315 Вт 12V7.2AH
625 BA/375 Вт 12V7.2AH
825 BA/495 Вт 12V9AH
1000 BA/600 Вт 12V9AH

AP* (USB), AVR**

IMD 425-1000AP (Display):



мощность тип батареи
425 BA/255 Вт 12V7.2AH
525 BA/315 Вт 12V7.2AH
625 BA/375 Вт 12V7.2AH
825 BA/495 Вт 12V9AH
1000 BA/600 Вт 12V9AH

Чтобы прочитать статью про IMD-625AP
нажмите на этот текст

AP* (USB), AVR**

IMD 1025-2000AP (Display):



мощность тип батареи
1025 BA/615 Вт 12V9AH
1200 BA/720 Вт 12V7.2AH
1500 BA/900 Вт 12V7.2AH-2
2000 BA/1200 Вт 12V9AH

AP* (USB), AVR**

WARRIOR

WAR 400-1000A



мощность тип батареи
400 BA/200 Вт 12V/4.5AH
500 BA/250 Вт 12V/4.5AH
600 BA/300 Вт 12V/4.5AH
1000 BA/500 Вт 12V/5AH

AVR**

- сверхкомпактная модель
- защита портов Телефон/Модем/Ethernet
- USB - только в модели 1000AP

BLACK KNIGHT

BNT 400-2000A(AP)



- AVR**
- защита портов Телефон/Модем/Ethernet

400 BA/200 Вт
500 BA/250 Вт
600 BA/300 Вт
800 BA/480 Вт

1000 BA/600 Вт
1200 BA/720 Вт
1500 BA/900 Вт
2000 BA/1200 Вт



BNT400-800A

400A - 12V/4.5AH
500A - 12V7.2AH
600A - 12V7.2AH
800A - 12V7.2AH

BNT400-800AP* (RS-232)

400AP - 12V7.2AH
500AP - 12V7.2AH
600AP - 12V7.2AH
800AP - 12V9AH

BNT1000-2000AP* (RS-232)

1000AP - 12V7.2AH - 2
1200AP - 12V7.2AH - 2
1500AP - 12V7.2AH - 2
2000AP - 12V9AH - 2

*AP - Коммуникационный порт для связи с компьютером (существует в вариантах RS-232 либо USB), компакт-диск с ПО в комплекте.

**AVR - Auto Voltage Regulation - автоматический регулятор напряжения (автоматически повышает или понижает выходное напряжение, если входное ниже или выше номинального).

KING

- AP* (RS-232)
- AVR**
- защита портов Телефон/Модем/Ethernet

KIN 800-3000AP:



800 BA / 480 Вт
1000 BA / 600 Вт
1200 BA / 720 Вт
1500 BA / 900 Вт
2200 BA / 1320 Вт
3000 BA / 1800 Вт

KIN 600-3000AP RM:



600 BA / 360 Вт - 1U
1000 BA / 600 Вт - 1U
1200 BA / 720 Вт - 2U

1500 BA / 950 Вт - 2U
2200 BA / 1320 Вт - 3U
3000 BA / 1800 Вт - 3U

SMART KING

- Чистое синусоидальное напряжение
- RS-232 + CD-ROM с ПО
- AVR**
- защита портов Телефон/Модем/Ethernet
- "горячая" замена батарей пользователем

SMK 600-2000A (LED):

SMK 2500-3000A (LED):




600 BA / 360 Вт
800 BA / 480 Вт
1000 BA / 600 Вт
1250 BA / 750 Вт
1500 BA / 900 Вт
2000 BA / 1200 Вт
2500 BA / 1500 Вт
3000 BA / 1800 Вт

модель 3000BA - с внешним батарейным модулем

SMK 600-2000A (LCD):

SMK 2500-3000A (LCD):



600 BA / 360 Вт
800 BA / 480 Вт
1000 BA / 600 Вт
1250 BA / 750 Вт
1500 BA / 900 Вт
2000 BA / 1200 Вт
2500 BA / 1500 Вт
3000 BA / 1800 Вт

модель 3000BA - с внешним батарейным модулем

SMK 800-3000A RM (LCD):



800 BA / 480 Вт - 2U
1000 BA / 600 Вт - 2U
1250 BA / 750 Вт - 2U
1500 BA / 900 Вт - 3U
2000 BA / 1200 Вт - 3U
2500 BA / 1500 Вт - 3U
3000 BA / 1800 Вт - 3U

модель 3000BA - с внешним батарейным модулем 3U

SXL 1000-5100A (LCD):



1000 BA / 600 Вт
1500 BA / 900 Вт
2000 BA / 1200 Вт
3000 BA / 1800 Вт
5100 BA / 3060 Вт

- увеличенное время автономной работы

SXL 1000-5100A RM (LCD):



1000 BA / 600 Вт - 3U
1500 BA / 900 Вт - 3U
2000 BA / 1200 Вт - 3U
3000 BA / 1800 Вт - 3U
5100 BA / 3060 Вт - 5U

- увеличенное время автономной работы

ТИП ON-LINE

ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
НУЛЕВОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА БАТАРЕИ
ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

VANGUARD

VGd 700-3000:



700 BA / 490 Вт
1000 BA / 700 Вт
1500 BA / 1050 Вт
2000 BA / 1400 Вт
3000 BA / 2100 Вт

VGd 6000-20000:

VGd 3:1 8000-20000:



6000 BA / 4200 Вт
8000 BA / 5600 Вт
10000 BA / 7000 Вт
12000 BA / 8400 Вт
15000 BA / 10500 Вт
20000 BA / 14000 Вт

- 3 фазы входные с заземлением (только у VGd 3:1)
- 1 фаза выходная с заземлением

VGd 3:3 10000-80000:



10000 BA / 8000 Вт
15000 BA / 12000 Вт
20000 BA / 16000 Вт
30000 BA / 24000 Вт
40000 BA / 32000 Вт
50000 BA / 40000 Вт
60000 BA / 48000 Вт
80000 BA / 64000 Вт

- трёхфазный вход, трёхфазный выход

VGd 700-5000 RM:



700 BA / 490 Вт - 1U
1000 BA / 700 Вт - 1 и 2U
1500 BA / 1050 Вт - 2U
2000 BA / 1400 Вт - 2U
3000 BA / 2100 Вт - 2U
4000 BA / 2800 Вт - 3U
5000 BA / 3500 Вт - 3U

VGd 6000-10000 RM:



6000 BA / 4200 Вт - 3+3U
8000 BA / 5600 Вт - 3+3U
10000 BA / 7000 Вт - 3+3U

ONLINE

ONL 3:1 10000-20000:



10000 BA / 8000 Вт
15000 BA / 12000 Вт
20000 BA / 16000 Вт

- трёхфазный вход, однофазный выход

ONL 3:3 10000-120000:



10000 BA / 8000 Вт
15000 BA / 12000 Вт
22500 BA / 18000 Вт
30000 BA / 24000 Вт
45000 BA / 36000 Вт
60000 BA / 48000 Вт
80000 BA / 64000 Вт
100000 BA / 80000 Вт
120000 BA / 96000 Вт

- трёхфазный вход, трёхфазный выход
- данная серия существует до 200000 BA



Complete Power Solution™

WWW.LICHBA.BY

Служба тех.поддержки: support@pcm.by