

Контроллеры DirectLOGIC



Процессоры различной вычислительной мощности позволяют гибко строить систему с наиболее выгодным соотношением цена / функциональные возможности. Разнообразная номенклатура модулей ввода-вывода дает возможность использовать в системе практически любые типы датчиков и исполнительных механизмов как отечественного, так и импортного производства. Широкие коммуникационные возможности контроллеров DirectLOGIC позволяют использовать контроллеры как самостоятельно, так и в составе интегрированных систем управления технологическими процессами и предприятием в целом. С помощью средств программирования контроллеров можно легко создавать прикладные программы и для этого не требуется специальных знаний программирования. Условия эксплуатации контроллеров - температура от 0 до 60°C и влажность до 95% - допускают использование контроллеров практически для любых технологических процессов.

Модель	Описание	Цена с НДС
D0-05DD	Контроллер 8вх.(12-24VDC), 6 вых.(6-27VDC, 1A)	468 590
D0-05DR	Контроллер 8вх.(12-24VDC), 6 вых.(реле, 2A)	468 590
D0-06DD2	Контроллер 20вх(12-24VDC),16вых(12-24VDC,1A,ист.)	942 301
D0-06DR	Контроллер 20вх(12-24VDC),16вых(реле,2A)	1 085 694
D0-10ND3	10-ти канальный модуль ввода 12-24VDC, ист./птр.	233 015
F0-04AD-1	4-х канальный модуль аналогового ввода 4-20мА	373 848